





Počet osob	3-4
Obytné místnosti	3
Zastavěná plocha	55,0 m <sup>2</sup>
Obestavěný prostor	387 m <sup>3</sup>
Celková užitná plocha	88,4 m <sup>2</sup>
Celková obytná plocha	59,0 m <sup>2</sup>
Výška atiky od ±0,0	6,3 m
Sklon střechy	2°
Orientace vstupu	V, SV

1.NP



2.NP



**1.750.000 Kč bez DPH**



materiál flexibuild schválený  
pro program zelená úsporám

[www.flexibuild.cz](http://www.flexibuild.cz)

### STANDARD EKONOMICKÉHO BYDLENÍ

#### OBVODOVÉ STĚNY

Obvodová stěna je vytvořena sendvičovými panely Flexibuild s dřevěnou nosnou konstrukcí. Z vnější strany je kontaktní zateplovací systém z extrudovaného fasádního polystyrenu tl. 60mm s finální tenkovrstvou probarvenou omítkou. Z vnitřní strany je povrchová úprava tvořena SDK deskami s malbou. Tepelný odpor konstrukce je  $R=5,307 [m^2.K/W]$ ;  $U= 0,188 [W/m^2.K]$ , tloušťka obvodové stěny je 255 mm.

#### PŘÍČKY

Jsou vytvořeny sendvičovými panely Flexibuild s dřevěnou nosnou konstrukcí. Povrchová úprava je tvořena SDK deskami s malbou.

#### STŘECHA

Dřevěná konstrukce se sendvičovým panelem Flexibuild a hydroizolačním souvrstvím. SDK podhled se zateplením ze strany interiéru. Tepelný odpor konstrukce je  $R>6,2 [m^2.K/W]$ ;  $U< 0,161 [W/m^2.K]$

#### VYTÁPĚNÍ

Elektrickými přímotopy a na ohřev TUV elektrický bojler 200 l

#### OBKLADY A DLAŽBY

Keramické obklady a dlažby v ceně do 250 Kč bez DPH

#### PODLAHY

Plovoucí laminátové podlahy v ceně do 250 Kč bez DPH včetně soklů a podkladních vrstev

#### OKNA

Plastová bílá, 5 komorový profil s celoobvodovým kováním s mikroventilací, izol. dvojskla  $U= 1,1 [W/m^2.K]$

Cena domu je orientační na základě ověřených nákladů na výstavbu stavebním systémem Flexibuild a na základě standardního vybavení domu. **Cena je uvedena bez DPH.** Cena je včetně základové desky. Cena neobsahuje náklady na přípojky, inženýrské sítě, terénní úpravy, oplocení a pod.

