




Dům Theta 63 f. Wranders www.domynamiru.cz

Počet osob	2
Obytné místnosti	2
Zastavěná plocha	65,5 m ²
Obestavěný prostor	220 m ³
Celková užitná plocha	53,7 m ²
Celková obytná plocha	38,5 m ²
Výška atiky od ±0,0	3,1 m
Sklon střechy	3%
Orientace vstupu	V, SV

1.NP



1.320.000 Kč bez DPH



materiál flexibuild schválený
pro program zelená úsporám

www.flexibuild.cz

STANDARD EKONOMICKÉHO BYDLENÍ

OBVODOVÉ STĚNY

Obvodová stěna je vytvořena sendvičovými panely Flexibuild s dřevěnou nosnou konstrukcí. Z vnější strany je kontaktní zateplovací systém z extrudovaného fasádního polystyrenu tl. 60mm s finální tenkovrstvou probarvenou omítkou. Z vnitřní strany je povrchová úprava tvořena SDK deskami s malbou. Tepelný odpor konstrukce je $R=5,307 [m^2.K/W]$; $U= 0,188 [W/m^2.K]$, tloušťka obvodové stěny je 255 mm.

PŘÍČKY

Jsou vytvořeny sendvičovými panely Flexibuild s dřevěnou nosnou konstrukcí. Povrchová úprava je tvořena SDK deskami s malbou.

STŘECHA

Dřevěná konstrukce s hydroizolačním souvrstvím. SDK podhled se zateplením ze strany interiéru. Tepelný odpor konstrukce je $R>5,5 [m^2.K/W]$; $U< 0,182 [W/m^2.K]$

VYTÁPĚNÍ

Elektrickými přímotopy a na ohřev TUV elektrický bojler 200 l

OBKLADY A DLAŽBY

Keramické obklady a dlažby v ceně do 250 Kč bez DPH

PODLAHY

Plovoucí laminátové podlahy v ceně do 250 Kč bez DPH včetně soklů a podkladních vrstev

OKNA

Plastová bílá, 5 komorový profil s celoobvodovým kováním s mikroventilací, izol. dvojskla $U= 1,1[W/m^2.K]$

Cena domu je orientační na základě ověřených nákladů na výstavbu stavebním systémem Flexibuild a na základě standardního vybavení domu. **Cena je uvedena bez DPH.** Cena je včetně základové desky. Cena neobsahuje náklady na přípojky, inženýrské sítě, terénní úpravy, předokenní žaluzie, oplocení a pod.

