




Počet osob	2
Obytné místnosti	2
Zastavěná plocha	58,9 m <sup>2</sup>
Obestavěný prostor	210 m <sup>3</sup>
Celková užitná plocha	37,7 m <sup>2</sup>
Celková obytná plocha	39,6 m <sup>2</sup>
Výška střechy od ±0,0	3,5 m
Sklon střechy	6°
Orientace vstupu	V, SV

1.NP



**1.140.000 Kč bez DPH**



materiál flexibuild schválený  
pro program zelená úsporám

[www.flexibuild.cz](http://www.flexibuild.cz)

### STANDARD EKONOMICKÉHO BYDLENÍ

#### OBVODOVÉ STĚNY

Obvodová stěna je vytvořena sendvičovými panely Flexibuild s dřevěnou nosnou konstrukcí. Z vnější strany je kontaktní zateplovací systém z extrudovaného fasádního polystyrenu tl. 60mm a finální tenkovrstvou probarvenou omítkou. Z vnitřní strany je povrchová úprava tvořena SDK deskami s malbou. Tepelný odpor konstrukce je  $R=5,307 \text{ [m}^2\cdot\text{K/W]}$ ;  $U=0,188 \text{ [W/m}^2\cdot\text{K]}$ , tloušťka obvodové stěny 255mm.

#### PŘÍČKY

Jsou vytvořeny sendvičovými panely Flexibuild s dřevěnou nosnou konstrukcí. Povrchová úprava je tvořena SDK deskami s malbou

#### STŘECHA

Dřevěná konstrukce s hydroizolačním souvrstvím. SDK podhled se zateplením ze strany interiéru. Tepelný odpor konstrukce je  $R>5,5 \text{ [m}^2\cdot\text{K/W]}$ ;  $U<0,182 \text{ [W/m}^2\cdot\text{K]}$

#### VYTÁPĚNÍ

Elektrickými přímotopy a na ohřev TUV elektrický bojler 200 l

#### OBKLADY A DLAŽBY

Keramické obklady a dlažby v ceně do 250 Kč bez DPH

#### PODLAHY

Plovoucí laminátové podlahy v ceně do 250 Kč bez DPH včetně soklů a podkladních vrstev

#### OKNA

Plastová bílá, 5 komorový profil s celoobvodovým kováním s mikroventilací, izol. dvojskla  $U=1,1 \text{ [W/m}^2\cdot\text{K]}$

Cena domu je orientační na základě ověřených nákladů na výstavbu stavebním systémem Flexibuild a na základě standardního vybavení domu. **Cena je uvedena bez DPH.** Cena je včetně základové desky. Cena neobsahuje náklady na přípojky, inženýrské sítě, terénní úpravy, oplocení, venkovní posuvné žaluzie a pod.

