




Počet osob	2
Obytné místnosti	2
Zastavěná plocha	59,2 m ²
Obestavěný prostor	230 m ³
Celková užitná plocha	49,9 m ²
Celková obytná plocha	39,6 m ²
Výška hřebene od ±0,0	4,4 m
Sklon střechy	22°
Orientace vstupu	V, SV

1.NP



1.150.000 Kč bez DPH



materiál flexibuild schválený
pro program zelená úsporám

www.flexibuild.cz

STANDARD EKONOMICKÉHO BYDLENÍ

OBVODOVÉ STĚNY

Obvodová stěna je vytvořena sendvičovými panely Flexibuild s dřevěnou nosnou konstrukcí. Z vnější strany je kontaktní zateplovací systém z extrudovaného fasádního polystyrenu tl. 60mm s finální tenkovrstvou probarvenou omítkou. Z vnitřní strany je povrchová úprava tvořena SDK deskami s malbou. Tepelný odpor konstrukce je $R=5,307 \text{ [m}^2\cdot\text{K/W]}; U= 0,188 \text{ [W/m}^2\cdot\text{K]}$, tloušťka obvodové stěny je 255 mm.

PŘÍČKY

Jsou vytvořeny sendvičovými panely Flexibuild s dřevěnou nosnou konstrukcí. Povrchová úprava je tvořena SDK deskami s malbou.

STŘECHA

Dřevěný krov, bitumenová vlnitá střešní krytina, zateplení cca 20cm. Tepelný odpor konstrukce je $R=5,307 \text{ [m}^2\cdot\text{K/W]}; U= 0,188 \text{ [W/m}^2\cdot\text{K]}$

VYTÁPĚNÍ

Elektrickými přímotopy a na ohřev TUV elektrický bojler 200 l

OBKLADY A DLAŽBY

Keramické obklady a dlažby v ceně do 250 Kč bez DPH

PODLAHY

Plovoucí laminátové podlahy v ceně do 250 Kč bez DPH včetně soklů a podkladních vrstev

OKNA

Plastová bílá, 5 komorový profil s celoobvodovým kováním s mikroventilací, izol. dvojskla $U=1,1 \text{ [W/m}^2\cdot\text{K]}$

Cena domu je orientační na základě ověřených nákladů na výstavbu stavebním systémem Flexibuild a na základě standardního vybavení domu. **Cena je uvedena bez DPH.** Cena je včetně základové desky. Cena neobsahuje náklady na přípojky, inženýrské sítě, terénní úpravy, oplocení, okenice a pod.

