




Počet osob	5-6
Obytné místnosti	5
Zastavěná plocha	56,3 m <sup>2</sup>
Obestavěný prostor	380,0 m <sup>3</sup>
Celková užitná plocha	101,0 m <sup>2</sup>
Celková obytná plocha	70,2 m <sup>2</sup>
Výška hřebene od ± 0,0	6,9 m
Sklon střechy	40°
Orientace vstupu	V, Z



**1.890.000 bez DPH**



materiál flexibuild schválený  
pro program zelená úsporám

[www.flexibuild.cz](http://www.flexibuild.cz)

### STANDARD EKONOMICKÉHO BYDLENÍ

#### OBVODOVÉ STĚNY

Obvodová stěna je vytvořena sendvičovými panely Flexibuild s dřevěnou nosnou konstrukcí. Z vnější strany je kontaktní zateplovací systém z extrudovaného fasádního polystyrenu tl. 60mm s finální tenkovrstvou probarvenou omítkou. Z vnitřní strany je povrchová úprava tvořena SDK deskami s malbou. Tepelný odpor konstrukce je  $R=5,307 [m^2.K/W]$ ;  $U= 0,188 [W/m^2.K]$ , tloušťka obvodové stěny je 255 mm.

#### PŘÍČKY

Jsou vytvořeny sendvičovými panely Flexibuild s dřevěnou nosnou konstrukcí. Povrchová úprava je tvořena SDK deskami s malbou.

#### STŘECHA

Dřevěný krov, bitumenová vlnitá střešní krytina, zateplení cca 20 cm. Tepelný odpor konstrukce je  $R=5,307 [m^2.K/W]$ ;  $U= 0,188 [W/m^2.K]$

#### VYTÁPĚNÍ

Elektrickými přímotopy a na ohřev TUV elektrický bojler 200 l

#### OBKLADY A DLAŽBY

Keramické obklady a dlažby v ceně do 250 Kč bez DPH

#### PODLAHY

Plovoucí laminátové podlahy v ceně do 250 Kč bez DPH včetně soklů a podkladních vrstev

#### OKNA

Plastová bílá, 5 komorový profil s celoobvodovým kováním s mikroventilací, izol. dvojskla  $U=1,1[W/m^2.K]$

Cena domu je orientační na základě ověřených nákladů na výstavbu stavebním systémem Flexibuild a na základě standardního vybavení domu. **Cena je uvedena bez DPH.** Cena je včetně základové desky. Cena neobsahuje náklady na přípojky, inženýrské sítě, terénní úpravy, oplocení a pod.

