





Počet osob	3
Obytné místnosti	3
Zastavěná plocha	39,0 m ²
Obestavěný prostor	2 40,0 m ³
Celková užitná plocha	54,5 m ²
Celková obytná plocha	33,3 m ²
Výška hřebene od ± 0,0	6,9 m
Sklon střechy	45°
Orientace vstupu	JZ



1.NP



2.NP

1.290.000 bez DPH



materiál flexibuild schválený
pro program zelená úsporám

www.flexibuild.cz

STANDARD EKONOMICKÉHO BYDLENÍ

OBVODOVÉ STĚNY

Obvodová stěna je vytvořena sendvičovými panely Flexibuild s dřevěnou nosnou konstrukcí. Z vnější strany je kontaktní zateplovací systém z extrudovaného fasádního polystyrenu tl. 60mm s finální tenkovrstvou probarvenou omítkou. Z vnitřní strany je povrchová úprava tvořena SDK deskami s malbou. Tepelný odpor konstrukce je $R=5,307 \text{ [m}^2\cdot\text{K/W]}$; $U= 0,188 \text{ [W/m}^2\cdot\text{K]}$, tloušťka obvodové stěny je 255 mm.

PŘÍČKY

Jsou vytvořeny sendvičovými panely Flexibuild s dřevěnou nosnou konstrukcí. Povrchová úprava je tvořena SDK deskami s malbou.

STŘECHA

Dřevěný krov, bitumenová vlnitá střešní krytina, zateplení cca 20 cm. Tepelný odpor konstrukce je $R=5,307 \text{ [m}^2\cdot\text{K/W]}$; $U= 0,188 \text{ [W/m}^2\cdot\text{K]}$

VYTÁPĚNÍ

Elektrickými přímotopy a na ohřev TUV elektrický bojler 200 l

OBKLADY A DLAŽBY

Keramické obklady a dlažby v ceně do 250 Kč bez DPH

PODLAHY

Plovoucí laminátové podlahy v ceně do 250 Kč bez DPH včetně soklů a podkladních vrstev

OKNA

Plastová bílá, 5 komorový profil s celoobvodovým kováním s mikroventilací, izol. dvojskla $U=1,1 \text{ [W/m}^2\cdot\text{K]}$

Cena domu je orientační na základě ověřených nákladů na výstavbu stavebním systémem Flexibuild a na základě standardního vybavení domu. **Cena je uvedena bez DPH.** Cena je včetně základové desky. Cena neobsahuje náklady na přípojky, inženýrské sítě, terénní úpravy, oplocení a pod.

